

► Descubra o poder TYTAN.



PORTAS & JANELAS



INTERIOR & DECORAÇÃO



PAREDES & FACHADAS



COBERTURAS



FERRAMENTAS & ACESSÓRIOS



CATÁLOGO DE PRODUTOS

2020

www.tytanpro.com.br

LANÇAMENTOS 1º SEMESTRE

ÁLCOOL EM GEL 70 TYTAN



APLICAÇÕES

- ✓ Portas e volantes de carros
- ✓ Mesas em restaurantes e bares
- ✓ Celulares e telefones

VANTAGENS

- ✓ Odor suave
- ✓ Possui glicerina na fórmula
- ✓ Alta viscosidade na apresentação em gel

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	500ml
	5L
Ponto de fulgor:	18°C

ÁLCOOL LÍQUIDO 70 TYTAN



APLICAÇÕES

- ✓ Portas e volantes de carros
- ✓ Mesas em restaurantes e bares
- ✓ Celulares e telefones

VANTAGENS

- ✓ Odor suave
- ✓ Possui glicerina na fórmula
- ✓ Indicado para limpeza de superfícies

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	1L
Ponto de fulgor:	18°C

COLA DE CONTATO TYTAN



APLICAÇÕES

- ✓ Indicado para a colagem de espumas, tecidos, conserto de solados, entre outros
- ✓ Colagem de Móveis em Madeira, MDF, Compensado ou Aglomerado
- ✓ Colagem de plásticos em geral, pisos, placa de aço, rodapé em parede pintada

VANTAGENS

- ✓ Adere em uma grande variedade de substratos
- ✓ Fácil aplicação e alto rendimento

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	750g
	2,8Kg
	14Kg
Temperatura de trabalho:	+5°C até +30°C
Tempo de cura:	24 horas
Resistência térmica:	70°C

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	500ml	40055
	5L	40057
Quantidade por caixa:	500ml	4
	5L	12
Cor:		Incolor
Validade:		12 meses
Cód. Barras:	5L	7897473175525
	500ml	7897473175532

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:		40056
Quantidade por caixa:		12
Cor:		Incolor
Validade:		12 meses
Cód. Barras:		7897473175549

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	750g	40048
	750g sem tolueno	40046
	2,8Kg	40049
	2,8Kg sem tolueno	40047
	14Kg	40050
Quantidade por caixa:	750g/750g sem tolueno	12
	2,8Kg/2,8Kg sem tolueno	4
Cor:		Amarela
Validade:		12 meses
Cód. Barras:	750g sem tolueno	5902120186587
	750g	5902120186488
	2,8Kg sem tolueno	5902120186600
	2,8Kg	5902120186501
	14Kg	5902120186525

PORTAS E JANELAS _

70
LITROS
90min
CURA TOTAL
NOVO



**ESPUMA TYTAN
ULTRA 70
PISTOLA**

55
LITROS
ALTO RENDIMENTO
RENDIMENTO



**ESPUMA TYTAN
PORTAS E JANELAS
PISTOLA**



**ESPUMA TYTAN
PRO10 ERGO
PRO30 ERGO
PRO40 ERGO**



**ESPUMA TYTAN
PRO30 ANTICHAMA**

APLICAÇÕES

- ✓ Instalação de portas e janelas.
- ✓ Instalação de esquadrias em PVC

VANTAGENS

- ✓ Ultra Rápida
- ✓ Cura total em 90 minutos
- ✓ Baixa Expansão e alto rendimento

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	860g/870ml
Rendimento:	70l
Temperatura de trabalho:	+8°C até +35°C
Formação de pele:	5 min
Tempo de corte:	15 min
Tempo de cura:	90 minutos
Resistência térmica:	-60°C até 100°C
Pós expansão:	100%

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40042
Quantidade por caixa:	12
Cód. barras do produto:	5 902120 179640
Cor:	Bege
Validade:	18 meses

APLICAÇÕES

- ✓ Instalação de portas e janelas.
- ✓ Instalação de esquadrias de PVC.
- ✓ Instalação de janelas acústicas.

VANTAGENS

- ✓ Baixa expansão de 100%.
- ✓ Redução acústica de até 65dB.
- ✓ Não deforma os batentes.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	770g
Rendimento:	55 litros
Temperatura de trabalho:	+8°C até +35°C
Formação de pele:	15 min
Tempo de corte:	30 min
Tempo de cura:	12 horas
Resistência térmica:	-60°C até 100°C
Pós expansão:	100%

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40377
Quantidade por caixa:	12
Cor:	Bege
Validade:	18 meses

ACESSE E SAIBA MAIS:



APLICAÇÕES

- ✓ Instalação de portas e janelas.
- ✓ Fixação de tubos e conexões.
- ✓ Instalação de ar-condicionado.

VANTAGENS

- ✓ Permite reuso por até 2 semanas.
- ✓ Gatilho ERGO, com maior precisão.
- ✓ Não encolhe.

ESPECIFICAÇÕES:

	PRO10 - PRO30 - PRO40
Peso líquido:	205g, 480g, 720g
Rendimento:	10l, 30l, 40l
Temperatura de trabalho:	+8°C até +35°C
Formação de pele:	15 min
Tempo de corte:	60 min
Tempo de cura:	24 horas
Resistência térmica:	-60°C até 100°C
Pós expansão:	300%

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	PRO10 40132	PRO30 40319	PRO40 40370
Quantidade por caixa:	12		
Cor:	Bege		
Validade:	18 meses		

ACESSE E SAIBA MAIS:



APLICAÇÕES

- ✓ Instalação de portas e janelas.
- ✓ Instalação de porta corta-fogo.
- ✓ Fechamento de lacunas.

VANTAGENS

- ✓ Resiste até 240min ao fogo direto.
- ✓ Vedação contra fumaça e gás.
- ✓ Auto-extinção a chamas.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	480g
Rendimento:	30 litros
Temperatura de trabalho:	+10°C até +30°C
Formação de pele:	20 min
Tempo de corte:	60 min
Tempo de cura:	24 horas
Classe de flamabilidade:	B1 E 240
Pós expansão:	300%

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40295
Quantidade por caixa:	12
Cor:	Cinza
Validade:	12 meses

ACESSE E SAIBA MAIS:





**PISTOLA TYTAN
APLICADORA DE
ESPUMA CALÍBER 30**

APLICAÇÕES

- ✓ Para uso em aplicação de espuma expansiva profissional.

VANTAGENS

- ✓ Leve e prático.
- ✓ Melhora rendimento da espuma.
- ✓ Suporte anatômico.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	400g
Rendimento:	até 315 latas



NOVO
**PISTOLA TYTAN
PROFISSIONAL
GRAFITE**

APLICAÇÕES

- ✓ Para uso em aplicação de espuma expansiva e adesiva profissional.

VANTAGENS

- ✓ Revestimento interno de teflon.
- ✓ Melhor custo-benefício
- ✓ Maior rendimento na aplicação

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	375g
Rendimento:	até 600 latas

**LIMPADOR DE
ESPUMA NÃO
CURADA TYTAN**



APLICAÇÕES

- ✓ Limpeza de ferramentas.
- ✓ Limpeza da pistola de espuma.
- ✓ Limpa espuma não curada.

VANTAGENS

- ✓ Fácil aplicação.
- ✓ Encaixe para pistola de espuma.
- ✓ Bico para aplicação manual.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	375g
Rendimento:	500 ml
Temperatura de trabalho:	+5°C até +25°C
Solvente:	Acetona 75%
Propelente:	GLP 25%



NOVO
**REMOVEDOR PARA
ESPUMAS DE PU
CURADA TYTAN**

APLICAÇÕES

- ✓ Limpeza de ferramentas.
- ✓ Limpeza de superfícies
- ✓ Limpa espuma curada

VANTAGENS

- ✓ Ação Rápida: 3 minutos
- ✓ Não deixa manchas
- ✓ Remove totalmente espumas curadas de qualquer substrato

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	100 ml
---------------	--------

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40850
Quantidade por caixa:	1
Cor:	Prata e azul
Validade:	Indefinida

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40854
Quantidade por caixa:	1
Cód. Barras do Produto:	5907516959486
Cor:	Grafite

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40861
Quantidade por caixa:	12
Cor:	Incolor
Validade:	36 meses

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40044
Quantidade por caixa:	12
Cor:	Incolor
Validade:	36 meses

**SILICONE TYTAN
PORTAS E JANELAS
NEUTRO 420G BRANCO**



APLICAÇÕES

- ✓ Acabamento em esquadrias de PVC.
- ✓ Vedação de portas e janelas.
- ✓ Uso interno e externo.

VANTAGENS

- ✓ Não amarela.
- ✓ Silicóne neutro, não mancha.
- ✓ Alto rendimento.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	420g
Densidade:	1,50 g/ml
Dureza Shore-A:	45
Alongamento até ruptura:	480%
Movim/acomodação:	20%
Formação de pele:	10-20 min
Tempo de cura:	2,5mm /24h
Resistência térmica:	-50°C até 150°C

**SELANTE TYTAN
BASE D'AGUA
400G BRANCO**



APLICAÇÕES

- ✓ Selagem interno de alisares de porta.
- ✓ Selagem de rodapés.
- ✓ Selagem de junções em móveis.

VANTAGENS

- ✓ Base d'água, não tem cheiro.
- ✓ Pode ser lixado e pintado.
- ✓ Excelente acabamento.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	450g
Densidade:	1,12 g/ml
Dureza Shore-A:	30
Alongamento até ruptura:	125%
Movim/acomodação:	12,5%
Formação de pele:	até 45 min
Tempo de cura:	1mm /24h
Resistência térmica:	-30°C até 80°C

**SELANTE TYTAN
BASE D'AGUA
INCOLOR**



APLICAÇÕES

- ✓ Vedações internas diversas.
- ✓ Acabamento de móveis.
- ✓ Junções entre paredes.

VANTAGENS

- ✓ Torna-se transparente após a cura.
- ✓ Não tem cheiro.
- ✓ Alta flexibilidade.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	280g
Densidade:	1,07 g/ml
Dureza Shore-A	23
Alongamento até ruptura:	125%
Movim/acomodação:	12,5%
Formação de pele:	25 - 40 min
Tempo de cura:	1,5mm /24h
Resistência térmica:	-30°C até 80°C



**SELANTE
TYTAN MS 35
TRANSPARENT**



APLICAÇÕES

- ✓ Vedações em geral.
- ✓ Vidros, cubas, decoração.
- ✓ Móveis, portas e janelas.

VANTAGENS

- ✓ 100% transparente.
- ✓ Alta durabilidade.
- ✓ Pode ser usado em áreas úmidas.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	290g
Densidade:	1,08 g/ml
Dureza Shore-A	45
Alongamento até ruptura:	120%
Movim/acomodação:	20%
Formação de pele:	até 50 min
Tempo de cura:	3,5mm /24h
Resistência térmica:	-40°C até 110°C

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40099
Quantidade por caixa:	12
Cor:	Branco
Validade:	15 meses

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40914
Quantidade por caixa:	12
Cor:	Branco
Validade:	24 meses

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40913
Quantidade por caixa:	12
Cód. barras do produto:	789 891 365 750 2
Cód. barras da caixa:	178 989 136 575 09
Cor:	Incolor
Validade:	24 meses

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40963
Quantidade por caixa:	12
Cód. barras do produto:	590 212 011 359 0
Cód. barras da caixa:	590 751 699 681 8
Cor:	Transparente
Validade:	12 meses

ACESSE E SAIBA MAIS:



**SELANTE TYTAN
SELATRINCA
BRANCO**



APLICAÇÕES

- ✓ Fechamento de trincas e rachaduras.
- ✓ Preenchimento de juntas internas.
- ✓ Preparação para acabamento e pintura.

VANTAGENS

- ✓ Selante a base d'água.
- ✓ Permite lixar e pintar.
- ✓ Alta flexibilidade.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	450g
Densidade:	1,59 g/ml
Dureza Shore-A	42
Alongamento até ruptura:	135%
Movim/acomodação:	12,5%
Formação de pele:	5 - 15 min
Tempo de cura:	1mm /24h
Resistência térmica:	-25°C até 80°C

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40914
Quantidade por caixa:	12
Cód. barras do produto:	789 891 365 724 3
Cód. barras da caixa:	178 989 136 572 40
Cor:	Branco
Validade:	24 meses

**SILICONE TYTAN
USO GERAL
ACÉTICO**



APLICAÇÕES

- ✓ Vedação em geral.
- ✓ Vedação de juntas de dilatação.
- ✓ Vedação de box, pias, vidros.

VANTAGENS

- ✓ Alta resistente a umidade e UV.
- ✓ Proteção antifungo.
- ✓ Cores duráveis.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	280g / 50g
Densidade:	0,97 g/ml
Dureza Shore-A	20
Alongamento até ruptura:	200%
Movim/acomodação:	20%
Formação de pele:	15 - 25 min
Tempo de cura:	2mm /24h
Resistência térmica:	-30°C até 120°C

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	50g INCOLOR 40630	280g INCOLOR 40800/40753	50g BRANCO 40612	280g BRANCO 40754	280g PRETO 40755	280g CINZA 40772	280g BRONZE 40736
Quantidade por caixa:	50g INCOLOR 24	OUTROS 12					
Cód. barras do produto:	50g INCOLOR 7 898913 657212	280g INCOLOR 7 898913 657380	50g BRANCO 7 898913 657427	280g BRANCO 7 898913 657236	280g PRETO 7 898913 657403	280g CINZA 7 898913 657311	280g BRONZE 7 898913 657434
Validade:	18 meses						

**SILICONE TYTAN
AQUARIOS
ACÉTICO**



APLICAÇÕES

- ✓ Vedação de aquários e terrários de médio e pequeno porte.
- ✓ Selagem em geral.

VANTAGENS

- ✓ 100% silicone.
- ✓ Alto poder de adesão.
- ✓ Alta resistência a água.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	280g
Densidade:	1,03 g/ml
Dureza Shore-A	25
Alongamento até ruptura:	115%
Movim/acomodação:	20%
Formação de pele:	10 - 20 min
Tempo de cura:	3mm /24h
Resistência térmica:	-50°C até 180°C

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	PRETO 40294	INCOLOR 40737
Quantidade por caixa:	12	
Cód. barras do produto:	PRETO 5 902120 173105	INCOLOR 7 898913 657052
Validade:	18 meses	

**SILICONE TYTAN
ALTA TEMPERATURA
ACÉTICO**



APLICAÇÕES

- ✓ Vedações de motores.
- ✓ Vedação chaminés.
- ✓ Colagem de peças em áreas de calor.

VANTAGENS

- ✓ Resiste até 315°C.
- ✓ Permanentemente elástico.
- ✓ Alta adesão em metais.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	280g / 50g
Densidade:	1,03 g/ml
Dureza Shore-A	27
Alongamento até ruptura:	115%
Movim/acomodação:	20%
Formação de pele:	10 - 20 min
Tempo de cura:	3mm /24h
Resistência térmica:	Vermelho: -65°C até 315°C Preto: -65°C até 306°C

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	50g VERMELHO 40034	280g VERMELHO 40935	50g PRETO
Quantidade por caixa:	12		
Cód. barras do produto:	50g VERMELHO 7 898913 657182	280g VERMELHO 7 898913 657083	50g PRETO 5 902120 161232
Validade:	24 meses		

ADESIVO TYTAN FIX3



APLICAÇÕES

- ✓ Colagem de diversos materiais.
- ✓ Cerâmica, metais, vidros, alumínio.
- ✓ Substitui pregos e fitas.

VANTAGENS

- ✓ Rápido agarre inicial.
- ✓ Baixo odor.
- ✓ Uso interno e externo.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	360g / 60g
Densidade:	1,2 g/ml
Tempo de trabalho:	10 - 20 min
Tempo de cura completa:	até 72 horas
Tipo de colagem:	Flexível
Composição:	Borracha sintética pastosa, solventes orgânicos.

ADESIVO TYTAN FIX ECO



APLICAÇÕES

- ✓ Colagem sancas e rodapés.
- ✓ Isopor, gesso, madeira, cerâmica.
- ✓ Uso interno.

VANTAGENS

- ✓ Cola Isopor.
- ✓ Agarre rápido e forte.
- ✓ Base d'água.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	380g
Densidade:	1,5 g/ml
Tempo de trabalho:	10 - 15 min
Tempo de cura completa:	até 48 horas
Tipo de colagem:	Flexível
Composição:	Resina acrílica base d'água não tóxica.

ADESIVO TYTAN ESPELHOS



APLICAÇÕES

- ✓ Colagem de espelhos médios.
- ✓ Colagem de elementos decorativos.
- ✓ Colagem em geral.

VANTAGENS

- ✓ Rápido agarre inicial.
- ✓ Baixo odor.
- ✓ Uso interno e externo.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	360g
Densidade:	1,2 g/ml
Tempo de trabalho:	10 - 20 min
Tempo de cura completa:	até 72 horas
Tipo de colagem:	Flexível
Composição:	Borracha sintética pastosa, solventes orgânicos.

ADESIVO TYTAN VECTOR HIGH TACK



APLICAÇÕES

- ✓ Todos os materiais de construção.
- ✓ Agarre em 5 segundos.
- ✓ Cola embaixo d'água.

VANTAGENS

- ✓ Base neutra, não mancha os materiais.
- ✓ Cola espelhos grandes.
- ✓ Agarre imediato.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	420g
Densidade:	1,47 g/ml
Tempo de trabalho:	até 15min
Tempo de cura completa:	3mm /24h
Tipo de colagem:	Flexível
Composição:	MS Polímero

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	60g	40018
	320g	40915
Quantidade por caixa:	12	
Cód. barras do produto:	60g	590 751 699 955 0
	320g	789 891 365 784 7
Validade:	18 meses	

ACESSE E SAIBA MAIS:



DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40922	
Quantidade por caixa:	12	
Cód. barras do produto:	789 891 365 751 9	
Cód. barras da caixa:	178 989 136 575 16	
Cor:	Branco	
Validade:	24 meses	

ACESSE E SAIBA MAIS:



DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40952	
Quantidade por caixa:	12	
Cód. barras do produto:	789 891 365 756 4	
Cód. barras da caixa:	178 989 136 575 61	
Cor:	Bege	
Validade:	18 meses	

ACESSE E SAIBA MAIS:



DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40017	
Quantidade por caixa:	12	
Cód. barras do produto:	590 212 000 232 0	
Cód. barras da caixa:	590 212 000 233 7	
Cor:	Bege claro	
Validade:	12 meses	

ACESSE E SAIBA MAIS:



**ADESIVO
TYTAN
CIANO**



**COLA MADEIRA
TYTAN STANDARD
AMARELA**



**COLA PVA
TYTAN
STANDARD**



**ESPUMA ADESIVA
60 SEGUNDOS**



NOVO

**ESPUMA EXPANSIVA
THERMOSPRAY
PISTOLA**



APLICAÇÕES

- ✓ Reparos em geral.
- ✓ Artesanato e bricolagem.
- ✓ Madeira, cerâmica, porcelana.

VANTAGENS

- ✓ Baixo odor.
- ✓ Cola em 60 segundos.
- ✓ Trava anti entupimento.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	20g / 100g
Viscosidade [cPs]:	80 - 150
Tempo de trabalho:	60 segundos
Tempo de cura completa:	24 horas
Resistência térmica:	-50°C até 80°C
Composição:	Cianoacrilato

APLICAÇÕES

- ✓ Montagem de móveis.
- ✓ Peças de madeira, chapa e buchas.
- ✓ Não adere em plásticos.

VANTAGENS

- ✓ Não tem cheiro.
- ✓ Pronto para uso.
- ✓ Base d'água, não tóxico.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	90g / 250g
Cor:	Amarelo
Densidade:	1,10 g/ml
Tempo de trabalho:	60 minutos
Tempo de cura completa:	24 horas
Resistência térmica:	+5°C até 60°C
Composição:	Solução a base PVA aquosa.

APLICAÇÕES

- ✓ Montagem de móveis.
- ✓ Peças de madeira, chapa e buchas.
- ✓ Não adere em plásticos.

VANTAGENS

- ✓ Não tem cheiro.
- ✓ Pronto para uso.
- ✓ Base d'água, não tóxico.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	500g / 1000g
Cor:	Branco
Densidade:	1 g/ml
Tempo de trabalho:	60 minutos
Tempo de cura completa:	24 horas
Resistência térmica:	+5°C até 60°C
Composição:	Solução a base PVA aquosa.

APLICAÇÕES

- ✓ Colagem de diversos materiais de construção
- ✓ Montagem de paredes internas. Substitui cola PUR.
- ✓ Soleiras, pingadeiras, rodapés, escadas, painéis.

VANTAGENS

- ✓ Cola EPS, madeira, gesso, alvenaria, drywall.
- ✓ Cola em 60 segundos, não expande.
- ✓ 500kg/dcm².

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	290g / 720g
Tempo de trabalho:	60 segundos
Tempo de cura completa:	24 horas
Tipo de colagem:	Não expande
Composição:	Poliuretano

APLICAÇÕES

- ✓ Pode ser aplicado em paredes, pisos e canos
- ✓ Aplicar com a pistola

VANTAGENS

- ✓ Isolamento Térmico e Acústico
- ✓ Auto Adesiva
- ✓ Aplicação rápida e sem emendas

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	860g/870ml
Formação de pele:	30 min
Tempo de cura:	24 horas

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	20g	40030
	100g	40031
	GANCHEIRA 20g	40033
Quantidade por caixa:	20g Com gancheira	10
	100g	12
Cód. barras do produto:	20g	590 212 011 182 4
	100g	590 212 011 184 8
	Gancheira 20g	590 212 011 182 4
Validade:		24 meses

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	90g	40036
	250g	40937
Quantidade por caixa:		12
Cód. barras do produto:	90g	590 212 016 854 5
	250g	590 212 016 856 9
Validade:		24 meses

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	500g	40034
	1Kg	40935
Quantidade por caixa:		12
Cód. barras do produto:	500g	590 212 016 858 3
	1Kg	590 212 016 860 6
Validade:		24 meses

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	PISTOLA	40383
	MANUAL	40384
Quantidade por caixa:		12
Cód. barras do produto:	PISTOLA	590 212 011 998 1
	MANUAL	590 212 012 000 0
Validade:		12 meses

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:		40293
Quantidade por caixa:		12
Cód. barras do produto:		5 902120 174102
Cor:		Amarelo
Validade:		12 meses

ACESSE E SAIBA MAIS:



PAREDES E FACHADAS

SILICONE TYTAN USO GERAL NEUTRO



APLICAÇÕES

- ✓ Vedações em geral.
- ✓ Junta de dilatação interna e externa.
- ✓ Juntas de até 12x12mm (larg x prof).

VANTAGENS

- ✓ Alta resistência a UV.
- ✓ Maior resistência a temperatura.
- ✓ Alta flexibilidade.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	280g
Dureza Shore-A	18
Modulus (ISO 37):	0,37 MPa
Movim/acomodação:	20%
Formação de pele:	5 - 15min
Tempo de cura:	3mm /24h
Resistência térmica:	-40°C até 100°C
Composição:	Silicone neutro oximico.

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	INCOLOR	40745
	BRANCO	40779
Quantidade por caixa:		12
Cód. barras do produto:	INCOLOR	789 891 365 732 8
	BRANCO	789 891 355 734 2
Validade:		18 meses

SELANTE TYTAN PU CONSTRUCAO



APLICAÇÕES

- ✓ Ideal para juntas de dilatação (até 25x20mm).
- ✓ Alta resistência química.
- ✓ Juntas, calhas, rufos, baús.

VANTAGENS

- ✓ Alta resistência a UV.
- ✓ Maior adesão a diversos materiais.
- ✓ Pode ser pintado.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	400g
Dureza Shore-A	30
Modulus (ISO 37):	0,50 MPa
Movim/acomodação:	25%
Formação de pele:	5 - 15min
Tempo de cura:	2,5mm /24h
Resistência térmica:	-40°C até 90°C
Composição:	Selante híbrido.

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	BRANCO	40028
	CINZA	40029
	PRETO	40038
Quantidade por caixa:		12
Cód. barras do produto:	BRANCO	590 751 699 656 6
	CINZA	590 751 699 659 7
	PRETO	590 212 016 717 3
Validade:		15 meses

SELANTE TYTAN PU-40 PROFISSIONAL



APLICAÇÕES

- ✓ Ideal para juntas de dilatação (até 50x25mm).
- ✓ Junta de dilatação pisos e paredes.
- ✓ Vedações em geral.

VANTAGENS

- ✓ Alta resistência a UV.
- ✓ Alta resistência a abrasão.
- ✓ Alta durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	900g
Dureza Shore-A	40
Modulus (ISO 37):	1,32 MPa
Movim/acomodação:	25%
Formação de pele:	até 45 min
Tempo de cura:	2,5mm /24h
Resistência térmica:	-40°C até 90°C
Composição:	Silicone híbrido.

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	CINZA	40025
	BRANCO	40041
Quantidade por caixa:		12
Cód. barras do produto:	CINZA	7 898913 657540
	BRANCO	7 898913 657564
Validade:		15 meses

SELANTE TYTAN MS 35 BRANCO



APLICAÇÕES

- ✓ Vedações em geral.
- ✓ Junta de dilatação interna e externa.
- ✓ Juntas de até 25x20mm (larg x prof).

VANTAGENS

- ✓ Alta durabilidade.
- ✓ Melhor acabamento e aceita pintura.
- ✓ Pode ser aplicado em superfície úmida.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	390g
Dureza Shore-A	35
Modulus (ISO 37):	1,32 MPa
Movim/acomodação:	20%
Formação de pele:	5 - 20min
Tempo de cura:	2,5mm /24h
Resistência térmica:	-40°C até 90°C
Composição:	MS polímero

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:		40962
Quantidade por caixa:		12
Cód. barras do produto:		5 907516 996788
Cód. barras da caixa:		5 907516 996795
Cor:		Branco
Validade:		12 meses

ACESSE E SAIBA MAIS:



**SELANTE TYTAN
VEDA CALHA
FLEX ALUMINIO**



APLICAÇÕES

- ✓ Vedação de calhas, rufos e telhas.
- ✓ Metais galvanizados.
- ✓ Acabamento e vedação de chapas.

VANTAGENS

- ✓ Alta resistência a UV.
- ✓ Permanentemente flexível.
- ✓ Alta resistência a água.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	280g
Dureza Shore-A	20
Modulus (ISO 37):	0,70 MPa
Movim/acomodação:	20%
Formação de pele:	15 - 25 min
Tempo de cura:	2mm /24h
Resistência térmica:	-30°C até 120°C
Composição:	Silicone

**ADESIVO TYTAN
VEDA CALHA
ALUMINIO**



APLICAÇÕES

- ✓ Colagem de calhas, rufos e chapas.
- ✓ Manutenção em coberturas.
- ✓ Colagem de chapas galvanizadas.

VANTAGENS

- ✓ Alta resistência a UV.
- ✓ Permite ser pincelado.
- ✓ Rápido poder de adesão.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	280g
Dureza Shore-A	40
Modulus (ISO 37):	1,30 MPa
Movim/acomodação:	20%
Formação de pele:	10 - 20min
Tempo de cura:	até 72 horas
Resistência térmica:	-20°C até 60°C
Composição:	Resinas e solventes.

**PISTOLA METALICA
APLICADORA
CARTUCHO**



APLICAÇÃO

- ✓ Selantes e adesivos em cartuchos de 310ml.

VANTAGENS

- ✓ Leve, rápida aplicação.
- ✓ Excelente custo-benefício.

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40022
Quantidade por caixa:	1
Cód. barras do produto:	590 751 695 139 8

**PISTOLA PARA
APLICACAO DE
CARTUCHO**



APLICAÇÃO

- ✓ Selantes e adesivos em cartuchos de 310ml.

VANTAGENS

- ✓ Cilindro fechado, garante mais estabilidade.
- ✓ Plástico de alta resistência e durabilidade.

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40852
Quantidade por caixa:	1
Cód. barras do produto:	789 891 365 772 4

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40807
Quantidade por caixa:	12
Cód. barras do produto:	789 891 365 791 5
Cód. barras da caixa:	178 989 136 579 12
Cor:	Alumínio
Validade:	18 meses

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40801
Quantidade por caixa:	12
Cód. barras do produto:	789 891 365 722 9
Cód. barras da caixa:	178 989 136 572 26
Cor:	Alumínio
Validade:	18 meses



**PISTOLA METALICA
APLICADORA SACHE**

APLICAÇÃO

- ✓ Selantes e adesivos em sachês de 300ml/400ml/600ml/800ml.

VANTAGENS

- ✓ Corpo e gatilho metálico, maior facilidade de limpeza.
- ✓ Alta durabilidade e fácil manuseio.

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40023
Quantidade por caixa:	1
Cód. barras do produto:	590 212 001 678 5

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

ANEL DE VEDAÇÃO



APLICAÇÕES

- ✓ Recomendado para vedação de vasos sanitários

VANTAGENS

- ✓ Com guia de aplicação
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Elimina maus odores

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido: 150g

LUBRIFICANTE TYTAN T-LUB



APLICAÇÕES

- ✓ Lubrificação e proteção de máquinas.
- ✓ Ferramentas, motores, correntes.
- ✓ Desengripante, polias, roldanas e etc.

VANTAGENS

- ✓ Não contém solvente.
- ✓ Fácil aplicação.
- ✓ Pronto para uso.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido: 300ml/200g

Aspecto: Líquido premido de cor amarelada

Ponto de fugor: -60°C

ANCORAGEM QUÍMICA EVO1



APLICAÇÕES

- ✓ Portões, corrimões e guarda-corpos.
- ✓ Instalação de barras roscadas.
- ✓ Suportes de TV, antenas, equipamentos.

VANTAGENS

- ✓ Pronto para uso e fácil aplicação.
- ✓ Não é necessário cortar o cartucho.
- ✓ Mesma pistola de selantes.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido: 510g

Capacidade de carga: 200kg materiais ocos
800kg materiais maciços

Tempo de trabalho: 5 - 20min

Cura total: 24 horas

Cor: Cinza

Validade: 24 meses



Máx
200 Kg

Elementos vazados



Elementos maciços

Máx
800 Kg

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto: 40821
Quantidade por caixa: 12
Cód. barras do produto: 79 089136 57663
Cor: Azul
Validade: 36 meses

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto: 40811
Quantidade por caixa: 12
Cód. barras do produto: 7 898913 657670
Cód. barras da caixa: 17 898913 657677
Cor: Amarelo claro
Validade: 36 meses

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto: 40001
Quantidade por caixa: 5
Cód. barras do produto: 5 907516 995613
Cód. barras da caixa: 5 907516 995620
Cor: Cinza
Validade: 24 meses

ACESSE E SAIBA MAIS:



ESPUMA TYTAN STANDARD



APLICAÇÕES

- ✓ Preenchimento e vedação.
- ✓ Fixação de tudos e passagens.
- ✓ Preenchimento de espaços.

VANTAGENS

- ✓ Expansão de 300%.
- ✓ Boa vedação térmica e acústica.
- ✓ Fácil de cortar, pintar e lixar.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	340g
Rendimento:	20 litros
Temperatura de trabalho:	+5°C até +30°C
Formação de pele:	15 a 20 min
Tempo de corte:	2 horas
Tempo de cura:	24 horas
Resistência térmica:	90°C
Pós expansão:	300%

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40299
Quantidade por caixa:	12
Cor:	Bege
Validade:	12 meses

NOVO ADESIVO TYTAN STANDARD ACÉTICO



APLICAÇÕES

- ✓ Vedação interna e externa.
- ✓ Vedação em geral.
- ✓ Bricolagem

VANTAGENS

- ✓ Resistente a umidade e UV.
- ✓ Proteção antifungo.
- ✓ Excelente custo-benefício.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	260g
Densidade:	0,97 g/ml
Dureza Shore-A	16
Alongamento até ruptura:	150%
Movim/acomodação:	20%
Formação de pele:	15 - 25 min
Tempo de cura:	2mm /24h
Resistência térmica:	-20°C até 100°C

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	INCOLOR	40992
	BRANCO	40891
Quantidade por caixa:		12
Cód. Barras:	INCOLOR	590 212 016 513 1
	BRANCO	590 212 016 515 5
Validade:		18 meses

SELANTE TYTAN STANDARD ACRILICO



APLICAÇÕES

- ✓ Vedações diversas internas.
- ✓ Selatrinca, fissuras e emendas.
- ✓ Acabamento para pintura.

VANTAGENS

- ✓ Base d'água.
- ✓ Cura rápida.
- ✓ Permite ser lixado e pintado.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	420g
Densidade:	1,66 g/ml
Dureza Shore-A	42,5
Alongamento até ruptura:	50%
Movim/acomodação:	7,5%
Formação de pele:	10 - 20 min
Tempo de cura:	1mm /24h
Resistência térmica:	-20°C até 80°C

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	40027
Quantidade por caixa:	12
Cód. barras do produto:	590 212 0165 117
Cód. barras da caixa:	868 097 270 110 9
Cor:	Branco
Validade:	24 meses

SELANTE TYTAN STANDARD PU USO GERAL



APLICAÇÕES

- ✓ Colagem e vedação de chapas.
- ✓ Colagem de espelhos e cubas.
- ✓ Vedações e colagem em geral.

VANTAGENS

- ✓ Selante e adesivo.
- ✓ Bom agarre inicial.
- ✓ Alta resistência a UV.

ESPECIFICAÇÕES:

Peso líquido:	360g
Dureza Shore-A	45
Alongamento até ruptura:	100%
Movim/acomodação:	20%
Formação de pele:	até 60 min
Tempo de cura:	3mm /24h
Resistência térmica:	-20°C até 80°C
Composição:	Selante híbrido MS polímero.

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto:	CINZA	40040
	BRANCO	40039
Quantidade por caixa:		12
Cód. Barras:	CINZA	590 212 017 770 7
	BRANCO	590 212 017 772 1
Validade:		12 meses



 @tytanpro

 /tytanbrasil

 /TytanBrasil



www.tytanpro.com.br

Selena Sulamericana

Rua Carneiro Lobo, 468 - 6º andar
Água Verde, Curitiba - PR. 80.240-240

+55 (41) 3026-0306
vendas@selena.com



AQUA PROTECT

SOLUÇÕES PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO



**Elimine problemas de infiltração
de forma fácil e confiável**



ALTO RENDIMENTO



PRONTO PARA USAR



FÁCIL DE APLICAR

AQUA PROTECT

SOLUÇÕES PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

A Tytan Professional apresenta a nova Linha de Impermeabilizantes Aqua Protect.

Produtos de fácil aplicação e qualidade confiável para solucionar problemas como infiltrações, mofo e proteção contra umidade.

POR QUE É FÁCIL?

- ▶ Comunicação clara com o consumidor
- ▶ Produtos pronto para uso
- ▶ Não precisa ser profissional para utilização
- ▶ Entrega rápida
- ▶ Pedido mínimo acessível

POR QUE É CONFIÁVEL?

- ▶ Tytan possui 15 anos de experiência no mercado brasileiro
- ▶ É uma das principais indústrias químicas da Europa
- ▶ Produtos profissionais de alta qualidade
- ▶ Portfolio de alto giro
- ▶ Produtos versáteis que solucionam diversos tipos de problemas

CONHEÇA A SOLUÇÃO IDEAL PARA CADA APLICAÇÃO



AQUA PROTECT

SOLUÇÕES PARA IMPERMEABILIZAÇÃO



AQUA PROTECT LAJES TYTAN

MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE

RENDIMENTO

3,6kg: 3,6m²
12kg: 12m²

* Rendimento aproximado, dependendo do substrato que receberá a aplicação.

VANTAGENS

- ▶ Após a secagem, forma uma membrana flexível, elástica, impermeável, contínua e de alta performance
- ▶ Pronto para uso e de fácil aplicação
- ▶ Resistência a pressões positivas
- ▶ Pode ser aplicado somente sobre substratos cimentícios
- ▶ Total resistência à passagem de água
- ▶ Mantém a laje isenta de fungos e bactérias
- ▶ Pode ficar exposto ao sol e chuva

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE POR CAIXA	VALIDADE	N.C.M	COD. BARRA PRODUTO EAN 13
40988	AQUA PROTECT LAJES TYTAN 3,6KG	1	24	3209.10.20	5902120183234
40989	AQUA PROTECT LAJES TYTAN 12KG	1	24	3209.10.20	5902120183258



AQUA PROTECT FUNDAÇÕES TYTAN

PINTURA ASFÁLTICA | PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA

RENDIMENTO

3,6l: 1,4m²
18l: 7,2m²

* Rendimento aproximado, dependendo do substrato que receberá a aplicação.

VANTAGENS

- ▶ Pronto para uso
- ▶ Fácil manuseio e aplicação
- ▶ Alta resistência, elasticidade e flexibilidade
- ▶ À base de água, não é agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado em ambientes fechados
- ▶ Aplicação a frio, formando uma membrana contínua e sem emendas
- ▶ Ótima resistência e durabilidade

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE POR CAIXA	VALIDADE	N.C.M	COD. BARRA PRODUTO EAN 13	COD. BARRA CAIXA EAN 14
40982	AQUA PROTECT FUNDAÇÕES 3,6L PT	4	24	2715..00.00	5902120183272	5902120183135
40983	AQUA PROTECT FUNDAÇÕES 18L PT	1	24	2715..00.00	5902120183296	-



AQUA PROTECT RODAPÉ TYTAN

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE E ANTIFOFO

RENDIMENTO

4kg: 1,3m²

18kg: 6m²

* Rendimento aproximado, dependendo do substrato que receberá a aplicação.

VANTAGENS

- ▶ Impermeabilizante semiflexível que forma uma membrana contínua
- ▶ Pré-dosado, basta retirar da embalagem misturar os componentes e aplicar
- ▶ Após curado, resiste as pressões hidrostáticas positivas e negativas
- ▶ Total resistência à passagem ou confinamento de água potável
- ▶ Liberação para uso em superfícies diversas em 48 horas, para reservatórios em 72 horas
- ▶ Uso em áreas internas e confinadas
- ▶ Alta resistência a fungos e bactérias

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE POR CAIXA	VALIDADE	N.C.M	COD. BARRA PRODUTO EAN 13
40993	AQUA PROTECT RODAPE TYTAN 4KG	1	24	3214.90.00	5902120183357
40994	AQUA PROTECT RODAPE TYTAN 18KG	1	24	3214.90.00	5902120183371



AQUA PROTECT BANHEIROS E COZINHAS TYTAN

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE

RENDIMENTO

4kg: 1,3m²

18kg: 6m²

* Rendimento aproximado, dependendo do substrato que receberá a aplicação.

VANTAGENS

- ▶ Impermeabilizante semiflexível que forma uma membrana contínua
- ▶ Pré-dosado, basta retirar da embalagem misturar os componentes e aplicar
- ▶ Após curado, resiste as pressões hidrostáticas positivas e negativas
- ▶ Total resistência a passagem ou confinamento de água potável
- ▶ Liberação para uso em superfícies diversas em 48 horas, para reservatórios em 72 horas
- ▶ Uso em áreas internas e confinadas

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE POR CAIXA	VALIDADE	N.C.M	COD. BARRA PRODUTO EAN 13
40990	AQUA PROTECT BANHEIROS E COZINHAS TYTAN 4KG	1	24	3214.90.00	5902120183319
40991	AQUA PROTECT BANHEIROS E COZINHAS TYTAN 18KG	1	24	3214.90.00	5902120183333



AQUA PROTECT TELHADOS TYTAN

FITA MULTIUSO PARA TELHADOS

A Fita Multiuso Tytan Aqua Protec Telhados está disponível nas larguras: 5, 10, 15, 20, 30, 45 e 90 cm. NECESSÁRIO O USO DE PRIMER.

VANTAGENS

- ▶ Aplicação rápida e fácil
- ▶ Impermeável e resistente à água
- ▶ Boa resistência aos raios solares
- ▶ Flexível
- ▶ Aderência na maioria dos materiais utilizados na construção civil, como concreto, argamassa, tijolos, telhas, alumínio, etc.
- ▶ Não necessita de ferramentas especiais para a aplicação.

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE POR CAIXA	VALIDADE	N.C.M	COD. BARRA PRODUTO EAN 13	COD. BARRA CAIXA EAN 14
40979	AQUA PROTECT TELHADOS 5CM PT	16	24	6807.10.00	5902120183432	5902120183456
40956	AQUA PROTECT TELHADOS 10CM PT	8	24	6807.10.00	5902120183470	5902120183494
40978	AQUA PROTECT TELHADOS 15CM PT	8	24	6807.10.00	5902120183517	5902120183531
40976	AQUA PROTECT TELHADOS 20CM PT	4	24	6807.10.00	5902120183555	5902120183579
40977	AQUA PROTECT TELHADOS 30CM PT	4	24	6807.10.00	5902120183593	5902120183616
40980	AQUA PROTECT TELHADOS 45CM PT	4	24	6807.10.00	5902120183630	5902120183654
40981	AQUA PROTECT TELHADOS 90CM PT	1	24	6807.10.00	5902120183678	-

TYTAN STANDARD

ADITIVOS



TYTAN 1 STANDARD

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA

RENDIMENTO

2 l para cada saco de cimento no traço

*Rendimento aproximado, dependendo do substrato que receberá a aplicação.

VANTAGENS

- ▶ Pronto para uso, basta agitar e adicionar à água de amassamento ou puro na massa.
- ▶ Proporciona impermeabilidade em argamassas ou concreto sem alterar as características mecânicas
- ▶ Não altera o tempo de pega da argamassa
- ▶ Possui efeito prolongado
- ▶ Ideal para compor argamassas sujeitas ao contato intenso com água

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE POR CAIXA	VALIDADE	N.C.M	COD. BARRA PRODUTO EAN 13	COD. BARRA CAIXA EAN 14
40984	TYTAN 1 STANDARD 1L	12	24	3214.90.00	5902120183111	5902120183135
40985	TYTAN 1 STANDARD 3,6L	1	24	3214.90.00	5902120183159	-



SUPER CHAPISCO TYTAN STANDARD

ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSA

ALTO RENDIMENTO

200 a 400 g/m²*

* Rendimento aproximado, dependendo do substrato que receberá a aplicação.

VANTAGENS

- ▶ Aumenta a aderência das argamassas de revestimento, chapisco e gesso
- ▶ Reduz fissuras
- ▶ Promove alta aderência
- ▶ Aumenta as resistências mecânicas
- ▶ Melhora a estabilidade dimensional

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE POR CAIXA	VALIDADE	N.C.M	COD. BARRA PRODUTO EAN 13	COD. BARRA CAIXA EAN 14
40986	SUPER CHAPISCO TYTAN STANDARD 1L	12	24	3506.91.20	5902120183173	5902120183197
40987	SUPER CHAPISCO TYTAN STANDARD 3,6L	1	24	3506.91.20	5902120183210	



Selena Sulamericana
Rua Carneiro Lobo, 468 - 6º andar
+55 (41) 3026-0306
vendas@selena.com

tytanpro - Instagram
/tytanbrasil - facebook
/TytanBrasil - youtube
tytanpro.com.br